

## Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



### Linha Econômica Látex Acrílico Fosco – Código 1100

**Descrição:** Indicado para pintura externa e interna em reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto e fibrocimento. Em pinturas antigas aplicar uma demão de 9010 Fundo Preparador de Paredes. Se necessário aplicar uma demão de 9527 Selador Acrílico Branco para uniformizar a absorção da tinta. Possui ótima cobertura e rendimento, com acabamento fino e fosco.

Disponível em balde com 18L, barrica com 18L, galão com 3,6L e pote 0,9L

20 cores disponíveis, vide cartela de cores

### Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: Líquido viscoso de 95 a 105 UK

Sólidos por Peso: 36,00 a 38,00%

Peso Específico: 1,310 a 1,330 g/cm<sup>3</sup>

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.

Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

### Informações Técnicas:

Acabamento: Fosco

Método de aplicação: rolo de lã pelo curto ou pincel

Diluição: até 20% com água limpa, dependendo da porosidade do substrato

**Faça um teste antes de iniciar a pintura para determinar o percentual de diluição/rendimento, evite deixar um filme muito plástico, diluir apenas na quantidade que vai usar, não guarde o produto diluído.**

Número de demãos: 02 a 03

Intervalo entre demãos: 4 horas

Tempo de secagem ao toque: 02 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 12 horas

Rendimento: até 230m<sup>2</sup>/demão/Balde18L

**Determinar o percentual de diluição/rendimento, cada substrato tem poder de absorção diferente, impactando diretamente no rendimento final do produto.**

Limpeza: utilize água e sabão neutro

- Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
- Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

### Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)





**Cores disponíveis:**

Econômico Látex Acrílico Fosco Branco – Código 1101  
Econômico Látex Acrílico Fosco Gelo – Código 1102  
Econômico Látex Acrílico Fosco Marfim – Código 1103  
Econômico Látex Acrílico Fosco Areia – Código 1105  
Econômico Látex Acrílico Fosco Lilás – Código 1106  
Econômico Látex Acrílico Fosco Rosa Euforia – Código 1107  
Econômico Látex Acrílico Fosco Vermelho – Código 1108  
Econômico Látex Acrílico Fosco Cenoura – Código 1109  
Econômico Látex Acrílico Fosco Amarelo – Código 1110  
Econômico Látex Acrílico Fosco Verde da Sorte – Código 1112  
Econômico Látex Acrílico Fosco Azul Harmônia – Código 1113  
Econômico Látex Acrílico Fosco Palha – Código 1114  
Econômico Látex Acrílico Fosco Pêssego – Código 1116  
Econômico Látex Acrílico Fosco Pérola – Código 1117  
Econômico Látex Acrílico Fosco Concreto – Código 1119  
Econômico Látex Acrílico Fosco Amarelo – Código 1122  
Econômico Látex Acrílico Fosco Azul – Código 1127  
Econômico Látex Acrílico Fosco Verde Piscina – Código 1128  
Econômico Látex Acrílico Fosco Rosa – Código 1131  
Econômico Látex Acrílico Fosco Preto – Código 1132

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)



Tintas e Texturas

