

## Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



### Linha Premium Látex Acrílico Acetinado – Código 1300

**Descrição:** Indicado para pintura externa e interna em reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto e fibrocimento. Em pinturas antigas aplicar uma demão de 9010 Fundo Preparador de Paredes. Se necessário aplicar uma demão de 9527 Selador Acrílico Branco para uniformizar a absorção da tinta. Possui ótima cobertura e rendimento, com acabamento fino e fosco.

Disponível em balde com 18L, barrica com 18L, galão com 3,6L e pote 0,9L

13 cores disponíveis, vide cartela de cores

### Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: Líquido viscoso de 95 a 105 UK

Sólidos por Peso: 37,00 a 39,00%

Peso Específico: 1,120 a 1,140 g/cm<sup>3</sup>

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.

Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

### Informações Técnicas:

Acabamento: Fosco

Método de aplicação: rolo de lã pelo curto ou pincel

Diluição: até 20% com água limpa, dependendo da porosidade do substrato

Faça um teste antes de iniciar a pintura para determinar o percentual de diluição/rendimento, evite deixar um filme muito plástico, diluir apenas na quantidade que vai usar, não guarde o produto diluído.

Número de demãos: 02 a 03

Intervalo entre demãos: 4 horas

Tempo de secagem ao toque: 02 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 12 horas

Rendimento: até 230m<sup>2</sup>/demão/Balde18L

Determinar o percentual de diluição/rendimento, cada substrato tem poder de absorção diferente, impactando diretamente no rendimento final do produto.

Limpeza: utilize água e sabão neutro

- Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
- Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

### Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)





**Cores disponíveis:**

Premium Látex Acrílico Acetinado Branco – Código 1301  
Premium Látex Acrílico Acetinado Gelo – Código 1302  
Premium Látex Acrílico Acetinado Marfim – Código 1303  
Premium Látex Acrílico Acetinado Palha – Código 1314  
Premium Látex Acrílico Acetinado Pêssego – Código 1316  
Premium Látex Acrílico Acetinado Pérola – Código 1317  
Premium Látex Acrílico Acetinado Vanila – Código 1318  
Premium Látex Acrílico Acetinado Erva Doce – Código 1320  
Premium Látex Acrílico Acetinado Algodão Egípcio – Código 1321  
Premium Látex Acrílico Acetinado Menta – Código 1342  
Premium Látex Acrílico Acetinado Água Marinha – Código 1343  
Premium Látex Acrílico Acetinado Salmom – Código 1344  
Premium Látex Acrílico Acetinado Laguna – Código 1345

(16) 3368-7461  
Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100  
[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)

