

Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



Linha Profissional Acrílico Fosco – Código 1600

Descrição: Indicado para pintura externa e interna em reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto e fibrocimento. Em pinturas antigas aplicar uma demão de 9010 Fundo Preparador de Paredes. Se necessário aplicar uma demão de 9527 Selador Acrílico Branco para uniformizar a absorção da tinta. Possui ótima cobertura e rendimento, com acabamento fino e fosco.

Disponível em balde com 18L, barrica com 18L, galão com 3,6L e pote 0,9L

14 cores disponíveis, vide cartela de cores

Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: Líquido viscoso de 95 a 105 UK

Sólidos por Peso: 51,00 a 53,00%

Peso Específico: 1,410 a 1,430 g/cm³

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.

Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

Informações Técnicas:

Acabamento: Fosco

Método de aplicação: rolo de lã pelo curto ou pincel

Diluição: até 20% com água limpa, dependendo da porosidade do substrato

Faça um teste antes de iniciar a pintura para determinar o percentual de diluição/rendimento, evite deixar um filme muito plástico, diluir apenas na quantidade que vai usar, não guarde o produto diluído.

Número de demãos: 02 a 03

Intervalo entre demãos: 4 horas

Tempo de secagem ao toque: 02 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 12 horas

Rendimento: até 230m²/demão/Balde18L

Determinar o percentual de diluição/rendimento, cada substrato tem poder de absorção diferente, impactando diretamente no rendimento final do produto.

Limpeza: utilize água e sabão neutro

- Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
- Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

www.h2omais.com.br



Tintas e Texturas

Cores disponíveis:

Profissional Látex Acrílico Fosco Branco 1601
Profissional Látex Acrílico Fosco Gelo 1602
Profissional Látex Acrílico Fosco Marfim 1603
Profissional Látex Acrílico Fosco Areia 1605
Profissional Látex Acrílico Fosco Lilás 1606
Profissional Látex Acrílico Fosco Vermelho 1608
Profissional Látex Acrílico Fosco Cenoura 1609
Profissional Látex Acrílico Fosco Amarelo 1610
Profissional Látex Acrílico Fosco Azul 1611
Profissional Látex Acrílico Fosco Verde da Sorte 1612
Profissional Látex Acrílico Fosco Palha 1614
Profissional Látex Acrílico Fosco Camurça 1615
Profissional Látex Acrílico Fosco Pêssego 1616
Profissional Látex Acrílico Fosco Pérola 1617
Profissional Látex Acrílico Fosco Concreto 1619
Profissional Látex Acrílico Fosco Erva Doce 1620
Profissional Látex Acrílico Fosco Algodão Egípcio 1621
Profissional Látex Acrílico Fosco Amarelo Canário 1622
Profissional Látex Acrílico Fosco Marrocos 1623
Profissional Látex Acrílico Fosco Uva Verde 1625
Profissional Látex Acrílico Fosco Flamingo 1626
Profissional Látex Acrílico Fosco Verde Piscina 1628
Profissional Látex Acrílico Fosco Rosa 1630
Profissional Látex Acrílico Fosco Preto 1632
Profissional Látex Acrílico Fosco Tomate Seco 1638
Profissional Látex Acrílico Fosco Marine 1640
Profissional Látex Acrílico Fosco Safári 1641
Profissional Látex Acrílico Fosco Marrom 1647
Profissional Látex Acrílico Fosco Azul 1655
Profissional Látex Acrílico Fosco Verde 1656

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76
Jd. Tangará - São Carlos, SP - CEP 13.568-100

www.h2omais.com.br



Tintas e Texturas