

Porque comprar Fundo Preparador Paredes Diluído

versão 11/2017 versão 1 de 11/2017



Fundo Preparador Paredes – Código 9010

Descrição: Indicado para impermeabilização de micro fissuras em reboco novo, como agregador de partículas em reboco fraco que apresenta baixa coesão em áreas internas e externas, para pinturas velhas, calcinadas ou descascando, para paredes caiadas, para gesso e Dry Wall. Possui excelente poder de penetração entre os poros melhorando a aderência da tinta no substrato.

Disponível em balde com 18L e galão com 3,6L

Físico-Químicas:

Aspecto: Líquido leitoso de baixa viscosidade

Peso Específico: 1,080 a 1,100 g/cm³

pH: 6,0 – 8,0

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.

Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

Informações Técnicas:

Acabamento: Transparente

Método de aplicação: rolo de lã pelo curto ou pincel

Diluição: até 100% com água limpa, dependendo da porosidade do substrato

Faça um teste antes de iniciar a pintura para determinar o percentual de diluição/rendimento, evite deixar um filme muito plástico, diluir apenas na quantidade que vai usar, não guarde o produto diluído.

Número de demãos: 01

Intervalo entre demãos: não se aplica, produto única demão

Tempo de secagem ao toque: 01 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 06 horas

Rendimento: até 270m²/demão/Balde18L

Determinar o percentual de diluição/rendimento, cada substrato tem poder de absorção diferente, impactando diretamente no rendimento final do produto.

Limpeza: utilize água e sabão neutro

- Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
- Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada de baixo peso molecular, aditivos especiais, biocidas e água.


Produto não classificado no código ONU.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

www.h2omais.com.br





Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.1.2.7
Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461
Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100
www.h2omais.com.br

