

## Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



### Massa Corrida PVA Profissional – Código 9510

**Descrição:** Indicado para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e não molháveis de reboco, gesso e dry wall. Possui ótimo poder de enchimento e rendimento, com fácil aplicação e lixamento.

Disponível em barrica com 25kg, galão com 3,6L e potes com 0,9L

### Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: massa branca de alta consistência

Sólidos por Peso: 62,00 a 64,00%

Peso Específico: 1,610 a 1,630 g/cm<sup>3</sup>

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

**Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.**

**Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.**

### Informações Técnicas:

Acabamento: Fosco

Método de aplicação: desempenadeira, espátula de aço

Diluição: até 5% com água limpa, se necessário

**Evite deixar um filme muito grosso e com veios.**

Número de demãos: 01 a 03 em camadas finas e consecutivas

Intervalo entre demãos: 02 a 03 horas

**Se estiver empolando a lixa, deve aguardar um tempo maior de secagem.**

Tempo de secagem ao toque: 01 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 12 horas

Rendimento: até 50m<sup>2</sup>/demão/Barrica25kg

**Durante o processo de aplicação pode haver diferenças na camada aplicada, impactando diretamente no rendimento final do produto.**

Limpeza: utilize água e sabão neutro

- Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
- Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

### Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.7.2

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)

